B.P. PALIERS

MP43 - REPRISE DE DOUBLAGE - HB

Référence Commerciale : MP43 | **MMA-410**

PV FEU : 13-A-216
PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/4
STABILITE : Garantie

FEU : EI_2 30 / Côté Fiches
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 43(-1 ;-4)
THERMIQUE : Amb. int. = 1,5 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	**Bloc-porte intérieur d'entrée de logement** Doublage laine de roche de 60mm à 140mm		
HUISSERIE	Huisserie bois de 64 x 65 mm avec joint intumescent dans la feuillure Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire Fixation au mur par l'intermédiaire d'équerres et de pièces de renfort		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100e - Ext. : 75/100e) Seuil U avec pente **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m²	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247 **Attention :** si hauteur > 2147, FEU EI15 Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur : 2047 / 2147 / 2247 Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le seuil U (R_A = 42 dB) par un seuil ISO Suisse (R_A = 41 dB) ou une plinthe AUTO (R_A = 38 dB)
Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 Uniquement

Équipements complémentaires :

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées : (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point ; serrure multipoints et serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Contrôles d'accès :

- Possibilité d'adapter un cylindre européen électronique Neo (SALTO) en association avec une serrure AM57 A2P*
- Serrure électronique :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur(1))
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable (1))
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : Rw(C;Ctr) = 45 (-1 ;-3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

NB : La performance ACOUSTIQUE indiquée caractérise l'affaiblissement acoustique intrinsèque du bloc-porte sans tenir compte des performances propre de la cloison

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)