B.P. PALIERS



MP43 - MONTAGE SUR CLOISON SECHE - HB

Référence Commerciale : MP43 MMA-430

PV FEU: 13-A-216 **FEU**: El₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE: 404/12/339/4 **ACOUSTIQUE**: $R_w(C; Ctr) = 43(-1; -4)$ **STABILITE**: Garantie **THERMIQUE**: Amb. int. = 1,5 W / m². K



SOLUTIONS DE	Bloc-porte intérieur d'entrée de logement		
MISE	Cloison à plaques de parements plâtre : épaisseur mini 98mm – Classement El60		
	Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
EN ŒUVRE	« à l'avancement » avec raccordement sur l'ossature renforcée de la cloison par Omégas soudés		
HUISSERIE	Huisserie bois de 98 x 65 mm avec rainure à brique et joint intumescent dans la feuillure		
HOISSERIE	Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces		
	Cadre rigide + joint périphérique tubulaire		
	Âme isolante (complexe absorbant)		
	Joint Intumescent sur traverse haute		Serrure à 3 points de condamnation
VANTAUX	Parement en Tôle acier galvanisée	EQUIPEMENT	Condamnation par cylindre européen
	(Int.: 75/100 ^e - Ext.: 75/100 ^e)	200 200200	4 fiches réglables 3D
	Seuil U avec pente		
	Masse surfacique du vantail seul		
	(sans équipements) : 36kg/m ²		
DOMAINE	Hauteur : 1701 à 2247		Hauteur : 2047 / 2147 / 2247
		DIMENSIONS Std	Attention: si hauteur 2247, FEU EI15
DIMENSIONNEL		(Vantaux)	,
(Vantaux)	Largeur : 480 à 960	(Vantaux)	Largeur: 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

Possibilité de remplacer le seuil U (R_A = 42 dB) par un seuil ISO Suisse (R_A = 41 dB) ou une plinthe AUTO (R_A = 38 dB)

Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés

<u>Sens du FEU:</u> côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 Uniquement **Équipements complémentaires:**

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point (axe à 50 ; 120)
- Serrure multipoints (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Contrôles d'accès :

- Serrure électronique :
 - VINGCARD (ABLOY): CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
 - ONITY: HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

Finition:

Parements:

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur (1))
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable (1))
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®): Rw (C; Ctr) = 45 (-1; -3)

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine: panneaux stratifiés

NB: La performance ACOUSTIQUE indiquée caractérise l'affaiblissement acoustique intrinsèque du bloc-porte sans tenir compte des performances propre de la cloison (1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

