B.P. REHABILITATION

MPR43 - REHABILITATION

Référence Commerciale : MPR43

MMA-510

PV FEU : 13-A-240
PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/4
STABILITE : Garantie

FEU : EI_2 30 / Côté Fiches
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 43(-1 ;-4)
THERMIQUE : Amb. int. = 1,3 W / m².K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	**Bloc-porte intérieur d'entrée de logement** En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique
HUISSERIE	Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Garnissage du bâti par bourrelets de laine de verre diamètre 30mm Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire Fixé sur l'ancienne huisserie métallique par l'intermédiaire de pattes de fixation et vis à tôle Fixé sur la maçonnerie, au travers de l'ancienne huisserie bois, avec des pattes de fixation et chevilles métal
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100e - Ext. : 75/100e) Seuil U avec pente **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 36kg/m^2
EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D 1 pion antidégondage
DOMAINE DIMENSIONNEL	Hauteur : 1701 à 2247 Largeur : 480 à 960
FINITIONS	Tôles prépeintes

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le seuil U (R_A = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R_A = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R_A = 37 dB)
Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 Uniquement

Équipements complémentaires :

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point ; serrure multipoints ou de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Contrôles d'accès :

- Serrure électronique :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur(1))
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable (1))
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : Rw(C;Ctr) = 45 (-1 ;-3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)