

# B.P. REHABILITATION



## MPR43 - REHABILITATION

Référence Commerciale : MPR43

**MMA-510**

**PV FEU** : 13-A-240

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / Côté Fiches

**PV ACOUSTIQUE** : 404/12/339/4

**ACOUSTIQUE** : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 43(-1 ; -4)

**STABILITE** : Garantie

**THERMIQUE** : Amb. int. = 1,3 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

**Bloc-porte intérieur d'entrée de logement**

En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique

HUISSERIE

Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage  
Garnissage du bâti par bourrelets de laine de verre diamètre 30mm  
Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire  
Fixé sur l'ancienne huisserie métallique par l'intermédiaire de pattes de fixation et vis à tôle  
Fixé sur la maçonnerie, au travers de l'ancienne huisserie bois, avec des pattes de fixation et chevilles métal

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces  
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire  
Âme isolante (complexe absorbant)  
Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation  
Parement en Tôle acier galvanisée  
(Int. : 75/100<sup>e</sup> - Ext. : 75/100<sup>e</sup>)  
Seuil U avec pente  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 36kg/m<sup>2</sup>

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation  
Condamnation par cylindre européen  
4 fiches réglables 3D  
1 pion antidégondage

DOMAINE  
DIMENSIONNEL

Hauteur : 1701 à 2247

Largeur : 480 à 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

**Possibilité de remplacer le seuil U (R<sub>A</sub> = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R<sub>A</sub> = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R<sub>A</sub> = 37 dB)  
*Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés***

**Sens du FEU** : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 Uniquement  
**Équipements complémentaires :**

- Parement extérieur épaisseur 15/10
- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microvisseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)

**Principales serrures du marché validées :**

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point ; serrure multipoints ou de sécurité A2P \* (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P \*\* axe à 50

**Contrôles d'accès :**

- Serrure électronique :
  - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, standard ou RFID avec coffre EURO
  - ONITY : HT 22 / 24 / 28 ou ADVANCE MAG ou RFID
- Garnitures autonomes SALTO XS4 (RUBIS) et C-Lever (KABA), associées à une serrure 1 point ou une serrure multipoint automatique FERCO/BKS 2116 à sortie toujours libre

**Finition :**

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable <sup>(1)</sup>)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R<sub>w</sub>(C;Ctr) = 45 (-1 ; -3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)