

B.P. REHABILITATION



MPR40 - REHABILITATION

Référence Commerciale : MPR40

MMA-530

PV FEU : EFR-17-002690

FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : AC17-26068373-1

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 41(-1 ; -3)

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,2 W / m².K



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Bloc-porte intérieur d'entrée de logement

En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique

HUISSERIE

Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage
Garnissage du bâti par bourrelets de laine de verre diamètre 30mm
Fixé sur l'ancienne huisserie métallique par l'intermédiaire de pattes de fixation et vis à tôle
Fixé sur la maçonnerie, au travers de l'ancienne huisserie bois, par l'intermédiaire de pattes de fixation et chevilles métal
Joint Intumescent sur la traverse haute

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante (complexe absorbant)
Joint Intumescent sur les montants
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100^e - Ext. : 75/100^e)
Seuil U acier

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation
Condamnation par cylindre européen
4 fiches réglables 3D

Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 29kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL

Hauteur : 1947 à 2147

Largeur : 480 à 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le seuil U par un seuil Alu

Équipements complémentaires :

- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Pions antidégondages
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure 1 point (axe à 50 ; 120)
- Serrure multipoints (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)
- Décoration gamme LINEA ZEN ; FILETTI ou SEVEN (sur 1 face seulement)

Huisserie, moulures décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)