

B.P. ENTREE DE MAISON INDIVIDUELLE



ATHENA STANDARD BP1 - REPRISE DE DOUBLAGE - HM

Référence Commerciale : ATHENA BP1

MME-020

PV ACOUSTIQUE : 404/20/49

ACOUSTIQUE : $R_w (C ; Ctr) = 33(-3 ; -3)$

EFFRACTION : A2P BP1

CERTIFICAT A2P : 4.60

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,3 W / m².K

ETANCHEITE : Classement A*₄E*_{7B}V*_{CE2250}



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Bloc-porte d'entrée de maison individuelle
Sur murs béton ou parpaings creux ou pleins

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage
Gorge isophonique pour joint d'étanchéité à l'air

VANTAUX

Épaisseur 52 mm - Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante avec complexe absorbant
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100^e - Ext. : 15/10^e)
Seuil Aluminium Extrudé
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 25kg/m²

EQUIPEMENT

Serrure multipoints à rouleaux et crochets
A2P*
Condamnation par cylindre européen
4 fiches réglables 3D
3 pions antidégondages
Plinthe aluminium rejet d'eau en partie basse

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2247
Largeur : 480 à 1010

DIMENSIONS Std
(Vantaux)

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247
Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

Équipements complémentaires :

- Microviseur

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)
- Habillage bois extérieur lisse ou mouluré
- Décoration gamme LINEA (sur 1 ou 2 côtés)

Moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

VARIANTES ADMISES

NOTA : La mise en œuvre du seuil drainé est impérative pour les constructions en situation extrême dite situation d.
Situation d : constructions isolées en bord de mer ou situées dans les villes côtières, lorsque ces constructions sont à une distance du littoral inférieure à 15 fois leur hauteur réelle et pour autant que les portes concernées soient dans des façades non abritées.
Suivant DTU 36.1/37.1 (DTU P 20-201) : Memento pour les maîtres d'œuvre - Choix des fenêtres en fonction de leur exposition

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)