

B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION



MPE47 BP1 - MONTAGE SCELLEMENT - HM

Référence Commerciale : MPE47

MME-091

PV FEU : 12-V-690B

FEU : EI₂ 20 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : AC98-018/2

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 47(-2 ; -6)

EFFRACTION : A2P BP1

CERTIFICAT A2P : 4.79.64

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,8 W / m². K



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Bloc-porte intérieur d'entrée de logement
Sur murs béton ou parpaings épaisseur mini : 100mm

HUISSERIE

Huisserie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 3 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante (complexe absorbant)
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100^e - Ext. : 15/10^e)
Seuil acier à la suisse
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 49kg/m²

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation A2P*
Condamnation par cylindre européen
4 fiches réglables 3D
4 pions antidégondage

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux)

Hauteur : 1997 à 2147
Largeur : 480 à 960

DIMENSIONS Std
(Vantaux)

Hauteur : 2047 / 2147
Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 SEI A2P* Uniquement

Équipements complémentaires :

- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)
- Seuil Isophonique en bois dur

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure de sécurité A2P * axe à 50
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)
- Décoration gamme LINEA ZEN ; FILETTI ou SEVEN (sur face extérieure seulement)

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) :

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

