

B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION



MPE42 - MONTAGE SUR BATI D'ANGLE

Référence Commerciale : MPE42

MME-220

PV FEU : 13-A-325

FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/3


ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 42(-1 ; -5)

EFFRACTION : A2P BP1

CERTIFICAT A2P : 4.79.64

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 2,2 W / m².K



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Bloc-porte intérieur d'entrée de logement
Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm

HUISSERIE

Huisserie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage
Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante (complexe absorbant)
Joint Intumescent sur traverse haute
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100^e - Ext. : 15/10^e)
Seuil U avec pente
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 43kg/m²

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation A2P*
Condamnation par cylindre européen
4 fiches réglables 3D
2 pions antidégondage

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2247

Largeur : 480 à 960

DIMENSIONS Std
(Vantaux)

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247
Attention : si hauteur 2247, FEU EI15

Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

Possibilité de remplacer le seuil U (R_A = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R_A = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R_A = 37 dB)
Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 SEI A2P* Uniquement

Équipements complémentaires :

- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R_w(C;Ctr) = 44 (-1 ; -3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



V-6

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)