B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION

MPEC43 INTERIEUR - MONTAGE SUR CLOISON SECHE - HM

Référence Commerciale : MPEC43

MME-241

PV FEU : 13-A-278
PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/6
EFFRACTION : A2P BP1
STABILITE : Garantie

FEU : EI_2 30 / Côté Fiches
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 43(-2 ; -5)
CERTIFICAT A2P : 4.79.64
THERMIQUE : Amb. int. = 1,3 W / m². K

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	**Bloc-porte intérieur d'entrée de logement** Cloison à plaques de parements plâtre : épaisseur mini 98mm – Classement EI60 Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire « à l'avancement » avec raccordement sur l'ossature renforcée de la cloison par Omégas soudés		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100e - Ext. : 15/10e) Seuil U avec pente **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 43kg/m²	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation A2P* Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D 2 pions antidégondage
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247 Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur : 2047 / 2147 / 2247 **Attention :** si hauteur 2247, FEU EI15 Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le seuil U (R_A = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R_A = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R_A = 37 dB)
Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 SEI A2P* Uniquement

Équipements complémentaires :

- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :
(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur (1))
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable (1))
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : Rw (C ; Ctr) = 43 (-1 ; -3)

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

NB : La performance ACOUSTIQUE indiquée caractérise l'affaiblissement acoustique intrinsèque du bloc-porte sans tenir compte des performances propre de la cloison.
Le niveau BP1 la performance de résistance à l'effraction intrinsèque du BP complet, avec huisserie métallique pour cloison à plaques de plâtre, conformément à la marque «A2P» qui fait abstraction des performances de la cloison

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)