

# B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION



## MPEC43 INTERIEUR - MONTAGE SCELLEMENT - HM

Référence Commerciale : MPEC43

MME-261

PV FEU : 13-A-278

FEU : EI<sub>2</sub> 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/6

ACOUSTIQUE : R<sub>w</sub>(C ; Ctr) = 43(-2 ; -5)

EFFRACTION : A2P BP1

CERTIFICAT A2P : 4.79.64

STABILITE : Garantie

THERMIQUE : Amb. int. = 1,3 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	<b>Bloc-porte intérieur d'entrée de logement</b> Sur murs béton ou parpaings épaisseur 100mm		
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100 <sup>e</sup> - Ext. : 15/100 <sup>e</sup> ) Seuil U avec pente <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 43kg/m <sup>2</sup>	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation A2P* Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D 2 pions antidégondage
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 1701 à 2247  Largeur : 480 à 960	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur: 2047 / 2147 / 2247 <b>Attention</b> : si hauteur 2247, FEU EI15  Largeur : 860 / 910 / 960
FINITIONS	Tôles prépeintes		

**Possibilité de remplacer le seuil U (R<sub>A</sub> = 41 dB) par un seuil ISO Suisse (R<sub>A</sub> = 40 dB) ou une plinthe AUTO (R<sub>A</sub> = 37 dB)**

*Ces options impliquent une porte avec un recouvrement 3 cotés*

**Sens du FEU** : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURITY PP SF2 SEI A2P\* Uniquement

**Équipements complémentaires :**

- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)

**Principales serrures du marché validées :**

**(VACHETTE, BRICARD, FERCO, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Serrure de sécurité A2P \* (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P \*\* axe à 50

**Finition :**

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable<sup>(1)</sup>)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) : R<sub>w</sub>(C;Ctr) = 43 (-1 ; -3)

- Finition prépeint : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)