

B.P. PALIERS ANTI-EFFRACTION



MPEC43 COURSIVE - MONTAGE TUNNEL BATI A VISSER - HM

Référence Commerciale : MPEC43

MME-262

PV FEU : 13-A-278

FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

EFFRACTION : A2P BP1


CERTIFICAT A2P : 4.79.64

PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/6

ACOUSTIQUE : R_w (C ; C_{tr}) = 43(-2 ; -5)

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,6 W / m².K

ETANCHEITE : Clt A*₄.E*_{7B}.V*_{CE2250}



STABILITE : Garantie

SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

Bloc-porte extérieur d'entrée de logement
Sur murs béton ou parpaings épaisseur 130mm

HUISSERIE

Huisserie en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage
Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire
Fourniture seule de laine de roche pour remplissage

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante (complexe absorbant)
Joint Intumescent sur traverse haute
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100^e - Ext. : 15/10^e)
Seuil Aluminium
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 43kg/m²

FERRAGE

Serrure à 3 points de condamnation A2P*
Condamnation par cylindre européen
4 fiches réglables 3D
2 pions antidégondage
Plinthe Aluminium rejet d'eau en partie basse

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux)

Hauteur : 1701 à 2247

DIMENSIONS Std
(Vantaux)

Largeur : 480 à 960

Hauteur: 2047 / 2147 / 2247
Attention : si hauteur 2247, FEU EI15
Largeur : 860 / 910 / 960

FINITIONS

Tôles prépeintes

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 SEI A2P* Uniquement

Équipements complémentaires :

- Entrebâilleur en applique
- Entrebâilleur intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable ⁽¹⁾)
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) :

- Finition ton Bois : SYLVER (uniquement)

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

