B.P. REHABILITATION

MPECR43 COURSIVE - REHABILITATION

Référence Commerciale : MPECR43

MME-311

PV FEU : 13-A-255
EFFRACTION : A2P BP1
PV ACOUSTIQUE : 404/12/339/6
THERMIQUE : Amb. ext. = 1,6 W / m².K

FEU : EI_2 30 / Côté Fiches
CERTIFICAT A2P : 4.79.64
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 43(-2 ;-5)
ETANCHEITE : Clt $A^*_4.E^*_{7B}.V^*_{CE2250}$

STABILITE : Garantie

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	**Bloc-porte extérieur d'entrée de logement** En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique		
HUISSERIE	Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Garnissage du bâti par bourrelets de laine de verre diamètre 30mm Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique tubulaire Fixé sur l'ancienne huisserie métallique par l'intermédiaire de pattes de fixation et vis à tôle Fixé sur la maçonnerie, au travers de l'ancienne huisserie bois, par l'intermédiaire de pattes de fixation et chevilles métal		
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et montant articulation Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100e - Ext. : 15/10e) Seuil Aluminium 20mm de hauteur **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 43kg/m²	EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation Condamnation par cylindre européen 4 fiches réglables 3D 2 pions antidégondage Plinthe Aluminium rejet d'eau en partie basse
DOMAINE DIMENSIONNEL	Hauteur : 1701 à 2247 Largeur : 480 à 960		
FINITIONS	Tôles prépeintes		

VARIANTES ADMISES

Sens du FEU : côté fiches et côté opposé aux fiches avec serrure multipoint auto FERCO SECURY PP SF2 SEI A2P* Uniquement

Équipements complémentaires :

- Entrebâilleur en applique ou intégré pour serrures Vachette série 5000
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :
(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur(1))
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable (1))
- Décoration gamme LINEA (ZEN et FILETTI) uniquement sur face extérieure

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)