

B.P. REHABILITATION



2V MPER41 - TIERCE - REHABILITATION

Référence Commerciale : MPER41

MME-321

PV FEU : EFR-22-003945

FEU : EI₂ 30 / Côté Fiches

PV ACOUSTIQUE : RA-ACO1237

ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 41(-1 ; -4)

EFFRACTION : CR3

STABILITE : Garantie



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Bloc-porte intérieure d'entrée de logement

En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique

HUISSERIE

Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage
Garnissage du bâti par bourrelets de laine de verre diamètre 30mm
Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique
Fixé sur l'ancienne huisserie métallique par l'intermédiaire de pattes de fixation et vis à tôle
Fixé sur la maçonnerie, au travers de l'ancienne huisserie bois, par l'intermédiaire de pattes de fixation et chevilles métal

VANTAUX

Épaisseur 58 mm - Recouvrement 3 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante (complexe absorbant)
Joint Intumescent sur traverse haute et les montants
Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100^e - Ext. : 15/10^e)
Meneau bois avec habillage tôle acier
Seuil acier à la suisse
Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 42kg/m²

EQUIPEMENT

Serrure à 3 points de condamnation A2P*
Condamnation par cylindre européen A2P*
4 fiches réglables 3D
4 pions antidégondage
Condamnation par verrous encastrés dans le meneau

DOMAINE DIMENSIONNEL

Hauteur : 1701 à 2247
Largeur vantail de service : 480 à 960
Largeur vantail semi-fixe : 335 à 670

FINITIONS

Tôles prépeintes

VARIANTES ADMISES

Équipements complémentaires :

- Possibilité seuil bois
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO-LEVASSEUR / DORMA)

Principales serrures du marché validées :

(VACHETTE, BRICARD, FERCO, CES) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) :

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM (?????)
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés (Largeur semi-fixe 430mm)

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)