B.P. REHABILITATION

2V MPER41 - TIERCE - REHABILITATION

Référence Commerciale : MPER41

MME-321

PV FEU : EFR-22-003945
PV ACOUSTIQUE : RA-ACO1237
EFFRACTION : CR3

FEU : EI_2 30 / Côté Fiches
ACOUSTIQUE : R_w (C ; Ctr) = 41(-1 ; -4)
STABILITE : Garantie

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	**Bloc-porte intérieur d'entrée de logement** En situation de réhabilitation sur ancienne huisserie bois ou métallique
HUISSERIE	Bâti en tôle d'acier décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10, revêtue d'une prépeinture d'accrochage Garnissage du bâti par bourrelets de laine de verre diamètre 30mm Gorge pour joint d'étanchéité à l'air et acoustique Fixé sur l'ancienne huisserie métallique par l'intermédiaire de pattes de fixation et vis à tôle Fixé sur la maçonnerie, au travers de l'ancienne huisserie bois, par l'intermédiaire de pattes de fixation et chevilles métal
VANTAUX	Épaisseur 58 mm - Recouvrement 3 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante (complexe absorbant) Joint Intumescent sur traverse haute et les montants Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100e - Ext. : 15/10e) Meneau bois avec habillage tôle acier Seuil acier à la suisse **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 42kg/m^2
EQUIPEMENT	Serrure à 3 points de condamnation A2P* Condamnation par cylindre européen A2P* 4 fiches réglables 3D 4 pions antidégondage Condamnation par verrous encastrés dans le meneau
DOMAINE DIMENSIONNEL	Hauteur : 1977 à 2247 Largeur vantail de service : 480 à 960 Largeur vantail semi-fixe : 335 à 670
FINITIONS	Tôles prépeintes

VARIANTES ADMISES

Équipements complémentaires :

- Possibilité seuil bois
- 1 ou 2 Microviseurs
- Ferme porte en applique avec bras compas (GROOM) ou bras glissière (ISEO / DORMA)

Principales serrures du marché validées :
(VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure de sécurité A2P * (axe à 50 ; 120)
- Serrure de sécurité A2P ** axe à 50

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur [(1)])
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable [(1)])

Huisserie, moulures et plinthe décoratives :

- revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
- revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parements en finition laquée

Panneau rapporté décoratif (système d'accrochage ULYS®) (Largeur semi-fixe 430mm) :

- Finition prépeinte : panneaux MEDIUM
- Finition Art InFine : panneaux stratifiés

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)