

2V - SERVICE

Référence Commerciale : ADAPTA'SERV

MMS-021



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bloc-porte isolant pour habitat collectif et individuel		
HUISSERIE	Tôle d’acier galvanisé prépeinte d’épaisseur 15/10 Profil bâti d’angle avec fixation par pattes à scellement ou trous crevés en feuillure / Profil bâti à visser en tunnel Assemblage mécanique des montants et de la traverse Feuillure de 49x18 avec gorge pour joint d’étanchéité tubulaire Jeu sous porte de 7 mm		
VANTAUX	Caisson ép. 42mm ; type « isoplan » Parements en tôle d’acier galvanisée prépeinte d’épaisseur 75/100 Battues rapportées avec joint d’étanchéité Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 18kg/m ²	FERRAGE	3 paumelles femelles universelles à fourreau et lame de 130 Serrure à mortaiser 1 point tête de 20 mm, axe à 50 mm Garniture double Cylindre européen double entrée Semi-fixe : gâche standard et crémone à levier
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage)	Hauteur : 1500 à 2190 Largeur : 1100 à 2100	DIMENSIONS (Vantaux)	Hauteurs : 2032/2132 Largeurs : 1400/1500/1600/1800/1900/2100
FINITIONS	Tôles prépeintes		

Équipements :

- Possibilité de bâti réhabilitation (10 unités minimum)
- Possibilité Huisserie enveloppante
- Serrure 3 points
- 3 Pions antidégondage
- 4 Paumelles obligatoires à partir de 930mm de large
- Ouïe d’aération en partie haute et/ou basse
- Antipanique 1 ou 3 points, avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Possibilité de remplacer crémone à levier par une serrure antipanique 2pts ou verrou d’urgence
- Sélecteur de fermeture

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée
- Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)

VARIANTES ADMISES