

B.P. COMMUNICATION INTERIEURE




ATHEN'ISO - MONTAGE SCELLEMENT - HB

Référence Commerciale : ATHEN'ISO

MMT-092

THERMIQUE : Amb.int. = 0,9 W / m².K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Bloc-porte intérieur isolant entre pièces chauffées et non-chauffées
Sur murs béton ou parpaings creux ou pleins

HUISSERIE

Huisserie bois de 64 x 65 mini avec fourniture de pattes à scellement

VANTAUX

Épaisseur 52 mm - Recouvrement 4 faces
Cadre rigide + joint périphérique tubulaire
Âme isolante
Parement en Tôle acier galvanisée
(Int. : 75/100^e - Ext. : 75/100^e)
Seuil saillant en forme de U
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 17kg/m²

EQUIPEMENT

Serrure 1 point de condamnation
Condamnation par cylindre européen
2 fiches réglables 3D

DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)

Hauteur : 2047
Largeur : 760 et 860

DIMENSIONS Std (Vantaux)

Hauteur: 2047
Largeur : 860

FINITIONS

Tôles prépeintes

Équipements complémentaires :

- Remplacement de la serrure 1 point par une serrure multipoint standard ou A2P*

Finition :

Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur⁽¹⁾)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable⁽¹⁾)
- Décoration gamme LINEA ZEN ; SEVEN et FILETTI (sur 1 ou 2 côtés)

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)