

# B.P. COMMUNICATION INTERIEURE



## ATHEN'ISO - MONTAGE SUR CLOISON SECHE - HB

Référence Commerciale : ATHEN'ISO

MMT-093

**THERMIQUE** : Amb. int. = 0,9 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	<b>Bloc-porte intérieur isolant</b> entre pièces chauffées et non-chauffées Cloison à plaques de parements plâtre : épaisseur 98mm « à l'avancement » avec raccordement sur l'ossature renforcée de la cloison par Omégas soudés		
HUISSERIE	Huisserie bois de 98 x 65 mm avec rainure à brique		
VANTAUX	Épaisseur 52 mm - Recouvrement 4 faces Cadre rigide + joint périphérique tubulaire Âme isolante Parement en Tôle acier galvanisée (Int. : 75/100 <sup>e</sup> - Ext. : 75/100 <sup>e</sup> ) Seuil saillant en forme de U <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 17kg/m <sup>2</sup>	EQUIPEMENT	Serrure 1 point de condamnation Condamnation par cylindre européen 2 fiches réglables 3D
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux)	Hauteur : 2047 Largeur : 760 et 860	DIMENSIONS Std (Vantaux)	Hauteur: 2047 Largeur : 860
FINITIONS	Tôles prépeintes		

### Équipements complémentaires :

- Remplacement de la serrure 1 point par une serrure multipoint standard ou A2P\*

### Finition :

#### Parements :

- Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (tôle galvanisée prélaquée chez le producteur<sup>(1)</sup>)
- Finition laquée RAL hors nuancier Malerba (tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable<sup>(1)</sup>)
- Décoration gamme LINEA ZEN ; SEVEN et FILETTI (sur 1 ou 2 côtés)

VARIANTES ADMISES

(1) Garantie 10 ans suivant les conditions de garantie et les recommandations d'entretien annexées au présent document.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)