

2V - ACOUSTIQUE

Référence Commerciale : MD1202BS

MTA-050

PV ACOUSTIQUE : AC03-137/1

ACOUSTIQUE : $R_w (C ; Ctr) = 47(-2 ; -6)$



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à sceller isophonique pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 ^{ème} pour murs de 110 à 300 mm Huisserie enrobante en tôle 15/10 ^{ème} pour scellement dans cloisons parpaings d'épaisseur 80 à 250mm		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.15/10 ^{ème} Pattes à scellement - Barre d'écartement et talon d'ancrage de 30mm Feuillure finie de 67x25 isophonique et seuil suisse avec joint d'étanchéité à l'air Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four		
VANTAUX	Caisson ép. 59mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100 ^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 ^{ème} Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Profils de battements rapportés 78x31mm avec joint adhésif Joint Intumescent sur montants et traverse haute Masse surfacique : 56kg/m ²	EQUIPEMENT	2 pivots Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtère de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : verrous à bascule
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 2000 à 2800 Largeur : 1400 à 2100	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2200/2250/2300/2400/2500 2800 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000 2100
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- 3 paumelle si hauteur passage > 2500 et/ou largeur passage > 2000
- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Ferme-portes EN 1154 bras compas ou coulisse
- Sélecteur de fermeture
- Possibilité de remplacer les verrous à bascule sur semi-fixe par crémone à levier ou rotative; antipanique 2pts ou verrou d'urgence
- Seuil démontable rempli de laine de roche

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique 1 point à sortie libre et entrée contrôlées
- Serrure électrique 1 point à sortie et entrée contrôlée
- Contact à bille anti-intrusion
- Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par garniture électrique

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier

Finitions :

- Vantail :
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués