

# B.P. DAS BATTANTS




## 2V EI60 - DAS BATTANT - BANDEAU

Référence Commerciale : M 602 L - DAS

**MTD-200**

**PV FEU** : 07-V-107

**FEU** : EI<sub>2</sub> 60 - Recto/ Verso



**PV DAS** : SA 15 00 18

**DAS** : NF MODE 2

<b>SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE</b>	Bâti 2100 à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 <sup>e</sup> pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10 <sup>e</sup> pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10 <sup>e</sup> pour scellement dans : <ul style="list-style-type: none"> <li>cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm</li> <li>cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini</li> </ul>		
<b>HUISSERIE</b>	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10 <sup>e</sup> Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four		
<b>VANTAUX</b>	Caisson ép. 57mm ; type « isoplan » Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 <sup>e</sup> Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Battues rapportées Joint Intumescent côté battement et traverse haute <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 42kg/m <sup>2</sup>	<b>FERRAGE</b>	2 pivots Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégonnages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : antipanique 2pts
<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1900 à 2200  Largeur : 1300 à 1963 Petit vantail : 418mini (hors battue) Grand vantail : 1118maxi (hors battue)	<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900/1963
<b>EQUIPEMENTS</b>	Bandeau Levasseur BCS2000/2 avec ferme-portes bras glissière - Angle Maxi en attente : 140° <b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts</li> <li>Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li> <li>Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture</li> </ul>		
<b>FINITIONS</b>	Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100 <sup>e</sup>		

VARIANTES ADMISES

**Équipements :**

- Bandeau équipé de ferme-portes LEVASSEUR HL105 (EN 3-4)
- Possibilité de contacts de position sur l'huissérie
- Possibilité de contacts de position intégrés au bandeau (attente et sécurité)

**Quincailleries :**

- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure
- Possibilité de remplacer l'antipanique 2pts sur semi-fixe par verrou d'urgence

**Regards vitrés :** sur parclose métallique prépeinte - voir « Adaptations spécifiques » [MTO-023-1](#)

- « VG » : EI<sub>2</sub> 60, oculus circulaire
- « VL » : EI<sub>2</sub> 60, oculus carré ou rectangulaire

**Verrouillage d'Issues de Secours :**

- Serrure ABLOY EL 561 DAS avec boîtier CKELDAS

**Finitions :**

- **Vantail :**
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- **Huisserie :**
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués



Les quincailleries mises en œuvre, doivent impérativement être à enclenchement automatique et non condamnables ou à sortie toujours libre. La condamnation du bloc-porte peut être assurée par un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours, conforme à la fiche 14 de la norme NFS 61-937.