

B.P. DAS COULISSANTS



1V EI120 GD - DAS COULISSANT - 2 PANNEAUX

Référence Commerciale : M 1201 S - DAS

MTD-283


PV FEU : 12-A-525

FEU : EI₂ 120 - Recto/ Verso

PV DAS : SA 13 01 38 (rail incliné)

DAS : NF MODE 2

PV DAS : SA 13 01 39 (rail droit)



MISE EN ŒUVRE	Support béton avec épaisseur minimale de 200mm	
SUSPENSION / GUIDE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sur rail tubulaire ouvert incliné (RI) et muni d'un chariot au droit de chaque module. ➤ Rail de taille n° 5 ➤ Guidage au sol 	
ÉTANCHÉITÉ AU FEU	Chicane murales isolées en tôle d'acier 20/10 Chicane de porte en tôle d'acier 20/10 Butée de réception isolée en tôle d'acier 20/10 Joints intumescents ou isolants sur chicanes de porte et murales	
MODULE COULISSANT	Modules (ép. 100mm) composés de 2 panneaux verticaux assemblés Assemblage par tenon/mortaise Dispositif de serrage en traverse basse Profil de finition à insérer entre deux modules voisins Âme interne isolante Largeur maxi d'un module : 1155mm Attention : Largeur identique des modules Poignée cuvette de manœuvre sur module avant	DOMAINE DIMENSIONNEL (Baie Libre) RECOUVREMENT SUR MACONNERIE
DECLENCHEMENT / FERMETURE	Fusible thermoélectrique à 70°C couplé avec une ventouse électromagnétique 24-48 V à rupture de courant Déclenchement manuel par tirage direct ou bouton poussoir Ralentisseur séquentiel Fermeture par gravité (RI)	
FINITIONS	Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100 ^e	

Hauteur : 4501 à 6000*

Largeur : 1400 à 6800*

Attention : Surface maxi = 35m²
Nous consulter si nécessaire

Avant : 160mm
Arrière : 215mm
Haut : 200mm

VARIANTES ADMISES

Un vantail est constitué de plusieurs modules

Équipements en option :

- Doublage du fusible thermique à 70°C
- Verrouillage sur rail 24-48 V à rupture ou émission de courant
- Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) secours NF avec détecteurs de fumée
- Contact de signalisation de position
- Protection grillagée du vantail en position d'attente
- Dispositif de contrepoids moteur (Rail Droit)
- Maintien et Assistance à l'ouverture par motorisation **DuvradaS**^{RF}

Quincaillerie : voir «Adaptations spécifiques»

- Possibilité de butée de réception sur mur perpendiculaire

Grille dimensionnelle : pour surface maxi = 35m²

Hauteur		Largeur
4501 à 4660	pour	1400 à 6800
4661 à 5000		1400 à 6350
5001 à 5150		1400 à 6185
5151 à 5300		1400 à 6000
5301 à 5500		1400 à 5780
5501 à 5700		1400 à 5570
5701 à 5850		1400 à 5419
5851 à 6000		1400 à 5280

