

B.P. DAS COULISSANTS



2V PARALLELES E60 - DAS COULISSANT DE PARKING SOUS DALLE

Référence Commerciale : M612S-DAS


MTD-296

PV FEU : EFR-20-Z-002702 - RC

FEU : E 60 - Recto/ Verso

PV DAS : SA 21 00 19

DAS : NF MODE 2



MISE EN ŒUVRE	Sur support béton mini : épaisseur 200mm	
SUSPENSION / GUIDE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sur 2 rails tubulaires ouverts droits et muni d'un chariot au droit de chaque module. ➤ Rail de taille n° 4 ➤ Guide de réception 	
ÉTANCHÉITÉ AU FEU	Chicanes de porte en tôle d'acier 20/10 Butée de réception isolée en tôle d'acier 20/10 Joints intumescents ou isolants sur chicanes de porte et murales	
MODULE COULISSANT	<p>Modules (ép. 57mm) à assembler sur site par vissage de 2 profils de jonction Cadre interne en tôle d'acier 20/10^e Âme de plâtre en plaques Largeur maxi d'un module : 384 à 1150mm Attention : Largeur identique des modules Joint intumescent « U » périphérique Poignée cuvette de manœuvre sur module avant Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 52kg/m²</p>	<p>DOMAINE DIMENSIONNEL</p> <p>Hauteur sous dalle : 1695 à 3095 Hauteur passage libre: 1912 à 3000 Largeur baie : 1120 à 7000</p> <p>RECOUVREMENT</p> <p>Sur maçonnerie : Avant : 115mm Arrière : 135mm Entre vantaux : 135mm</p>
DECLENCHEMENT / FERMETURE	Fusible thermoélectrique à 70°C couplé avec déclencheur RF 24 ou 48 V à rupture de courant (MALER-70176) Déclenchement manuel par bouton poussoir Le vantail se déplace par son énergie intrinsèque (Dispositif de contrepoids moteur) sur Rail Droit	
FINITIONS	Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100 ^e	

**Constitué de 2 vantaux parallèles (vantail principal et vantail secondaire)
Un vantail est constitué de plusieurs modules**

Équipements en option :

- Doublage du fusible thermique à 70°C
- Verrouillage sur rail 24-48 V à émission de courant
- Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) secours NF avec détecteurs de fumée
- Contact de signalisation de position
- Protection grillagée du vantail en position d'attente ([MTO-049](#))
- Maintien et Assistance à l'ouverture par motorisation ([MTO-050 et MTO-051](#))

Voir «Adaptations spécifiques» :

- Possibilité de butée de réception en « U » ([MTO-048](#))

VARIANTES ADMISES

