

B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



1V - ANTI-EFFRACTION CR3 - BATTANTE NON FEU

Référence Commerciale : M101LR3

MTE-110

PV EFFRACTION : MD 20 01 05A

EFFRACTION : CR3

Ouverture vers l'extérieure uniquement



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 ^e Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil suisse		
VANTAUX	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100ème) Masse surfacique : 27kg/m ²	EQUIPEMENT	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Avec antigond vissé sur la paumelle Serrure multipoints A2P* Cylindre 40+40 A2P* Battue de protection (Anti-effraction)
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1850 à 2750 Largeur : 800 à 1200	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 Largeurs : 800/850/900/950/1000/1100/1200
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

Quincailleries :

- 3 paumelles si hauteur de passage > 2500 et/ou largeur passage > 1000
- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Barres de condamnation rétractables et condamnables

Contrôles d'accès :

- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti

Finitions :

- Vantail :
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huissérie :
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

VARIANTES ADMISES