

B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



1V - ANTI-EFFRACTION CR2 - BATTANTE NON-FEU

Référence Commerciale : M101LR2

MTE-111

PV EFFRACTION : RA-EFF-0034
RA-EFF-0039

EFFRACTION : EN 1627 CR2
Ouverture vers l'extérieure uniquement



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 ^e Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil suisse		
VANTAUX	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100ème) Masse surfacique : 27kg/m ²	EQUIPEMENT	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Avec antigond vissé sur la paumelle Serrure 3 points anti-panique en applique associée à serrure 1pt d'urgence axe 60 encastrée Garniture extérieure renforcée + cylindre A2P* Battue de protection (Anti-effraction)
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'hubserie)	Hauteur : 1850 à 2500 Largeur : 600 à 1200	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 Largeurs : 800/850/900/950/1000/1100/1200
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

- Quincailleries :**
- 3 paumelles si largeur passage > 1000
 - Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
 - Barres de condamnation rétractables et condamnables
- Contrôles d'accès :**
- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
 - Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
- Finitions :**
- **Vantail :**
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
 - **Huisserie :**
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

VARIANTES ADMISES