

B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



1V - ACOUSTIQUE 32 / AEV / THERMIQUE / ANTI-EFFRACTION CR2 -
BATTANTE NON-FEU

Référence Commerciale : M101LSA32R2

MTE-116

PV ACOUSTIQUE : RA-ACO0629

ACOUSTIQUE : $R_w(C; C_{tr}) = 32(-2; -2)$

PV EFFRACTION : RA-EFF-0034

EFFRACTION : EN 1627 CR2

RA-EFF-0039

Ouverture vers l'extérieure uniquement

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,5 W / m².K

ETANCHEITE : Classement A*₃.E*_{3B}.V*_{C2}



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 ^{ème} - Bourrelet laine de verre Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil à la suisse - Casquette rejet d'eau (AEV)		
VANTAUX	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100 ^{ème}) Plinthe rejet d'eau Masse surfacique : 27kg/m ²	EQUIPEMENT	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Avec antigond vissé sur la paumelle Serrure 3 points anti-panique en applique associée à serrure 1pt d'urgence axe 60 encastrée Garniture extérieure renforcée + cylindre A2P* Battue de protection (Anti-effraction)
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1850 à 2500 Largeur : 700 à 1200	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400 2500 Largeurs : 800/850/900/950/1000/1100/1200
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES	Quincailleries : 3 paumelles si largeur passage > 1000 - Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5 - Limiteur d'ouverture - Barres de condamnation rétractables et condamnables
	Contrôles d'accès : - Contact à bille ou magnétique anti-intrusion - Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
	Verrouillage d'Issues de Secours : 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
	Finitions : Vantail : - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés) Huissérie : - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués