

# B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



## 2V - ANTI-EFFRACTION CR3 - BATTANTE NON FEU

Référence Commerciale : M102LR3

**MTE-120**

**PV EFFRACTION** : MD 20 01 05A

**EFFRACTION** : CR3

Ouverture vers l'extérieure uniquement



<b>SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE</b>	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
<b>HUISSERIE</b>	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 <sup>e</sup> Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil suisse		
<b>VANTAUX</b>	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100 <sup>e</sup> me) Battues rapportées avec joint d'étanchéité <b>Masse surfacique</b> : 27kg/m <sup>2</sup>	<b>EQUIPEMENT</b>	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Avec antigond vissé sur la paumelle Serrure multipoints A2P* Cylindre 40+40 A2P* Semi-fixe : Crémone à translation (condamnable par ½ cylindre non fourni)
<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1850 à 2750 Largeur : 1200 à 2500 350 mini pour le semi-fixe Vantaux égaux et inégaux	<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000 2200/2400
<b>FINITIONS</b>	Prépeinture (à peindre)		

### Quincailleries :

- 3 paumelles si hauteur de passage > 2500 et/ou largeur passage > 2000
- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Barres de condamnation rétractables et condamnables
- Possibilité de condamner la crémone par ½ cylindre standard ou ½ cylindre A2P\* s'ouvrant avec celui de la serrure

### Contrôles d'accès :

- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti

### Finitions :

- Vantail :
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huissérie :
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

VARIANTES ADMISES