

B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



2V - ACOUSTIQUE 32 / AEV / THERMIQUE / ANTI-EFFRACTION CR2 -
BATTANTE NON-FEU

Référence Commerciale : M102LSA32R2

MTE-126

PV ACOUSTIQUE : RA-ACO0628

ACOUSTIQUE : $R_w(C; C_{tr}) = 33(-2; -3)$

PV EFFRACTION : RA-EFF-0033

EFFRACTION : EN 1627 CR2

RA-EFF-0038

Ouverture vers l'extérieure uniquement

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,4 W / m².K

ETANCHEITE : Classement A*₄.E*_{6B}.V*_{C2}



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 ^{ème} - Bourrelet laine de verre Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil à la suisse - Casquette rejet d'eau (AEV)		
VANTAUX	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100 ^{ème}) Battues rapportées avec joint d'étanchéité Plinthe rejet d'eau <u>Masse surfacique</u> : 27kg/m ²	EQUIPEMENT	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Avec antigond vissé sur la paumelle Serrure 3 points anti-panique en applique associée à serrure 1pt d'urgence axe 60 encastrée Garniture extérieure renforcée + cylindre A2P* Semi-fixe : Serrure 2 point anti-panique push-bar
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissierie)	Hauteur : 1850 à 2500 Largeur : 1200 à 2400 avec 350mini pour le semi-fixe Vantaux égaux ou inégaux	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900 2000/2200/2400
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES	Quincailleries : • 3 paumelles si largeur passage > 2000 • Possibilité de remplacer la serrure 2 points anti-panique push-bar par : ➢ une crémone de sécurité condamnable ➢ un verrou d'urgence ➢ une crémone à poignée rotative • Possibilité de remplacer la serrure 2 points anti-panique push-bar par une crémone de sécurité condamnable • Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5 • Limiteur d'ouverture • Sélecteur de fermeture • Barres de condamnation rétractables et condamnables
	Contrôles d'accès : • Contact à bille ou magnétique anti-intrusion • Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
	Verrouillage d'Issues de Secours : • 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
	Finitions : • <u>Vantail :</u> ➢ Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée ➢ Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés) • <u>Huissierie :</u> ➢ Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués