B.P.BATTANTS

1V EI60 - 601 LT - 3C

Référence Commerciale : M601LT

MTF-041

PV FEU : 12-A-235 **FEU :** EI_2 60 - Recto/ Verso

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10ème pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10ème pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10ème pour scellement dans : • cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm • cloisons en CARREAU de PLATRE d'épaisseur 100 mm mini • cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150 mm mini		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10ème Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four		
VANTAUX	Caisson ép. 57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100ème) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10ème Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Intumescent côté serrure et traverse haute **Masse surfacique** : 42kg/m²	EQUIPEMENT	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) 1 pion antidégondage Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 25mm, entraxe 70mm
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huisserie)	Hauteur : 1500 à 1700 Largeur : 500 à 1100	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 1500/1700 Largeurs : 700/800/850/900/950/1000 1100
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES

Contrôles d'accès :

- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
- Serrure 1 point à mortaiser DENY réf. 11860
- Ferme-portes EN 1154 bras compas ou coulisse

Finitions :

- Vantail :
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués