

B.P.BATTANTS




2V EI30 - ADAPTABLOC

Référence Commerciale : M32BL

MTF-060

PV FEU : 09-V-214

FEU : EI30 - Recto/ Verso



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'épaisseur 110 mm mini Bâti à sceller en angle en tôle 15/10 ^{ème} muni de pattes à scellement Huisserie enveloppante « ADAPTABLOC » en tôle 15/10 ^{ème} pour cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.15/10 ^{ème} Pré-remplissage du bâti à la laine de roche (à réaliser sur site) Calfeutrement bâti/béton à la mousse expansive FIREFOAM 1C (ODICE) ou PROMAFOAM C (PROMAT) non fournie Feuillure avec gorge isophonique de 53x18 pour joint tubulaire Barre d'écartement - Ensemble protégé par un primaire de protection appliqué au trempage		
VANTAUX	<p>Caisson ép. 44mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100^{ème}) Structure interne formant renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Feu en traverse haute et battement Battues rapportées Joint intumescent côté battement et traverse haute Masse surfacique : 35kg/m²</p>	EQUIPEMENT	<p>4 paumelles femelles universelles 130 Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 20mm, entraxe 70mm Semi-fixe : crémone à levier</p>
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	<p>Hauteur : 1600 à 2100 Largeur : 1200 à 1881</p>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	<p>Hauteurs : 2025/2100 Largeurs (Vantaux égaux uniquement): 1400/1500/1800</p>
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

Quincailleries :

- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Possibilité de remplacer crémone à levier sur semi-fixe par verrous à bascule; antipanique 2pts ou verrou d'urgence
- Ferme-portes EN 1154 bras compas ou coulisse
- Sélecteur de fermeture

Finitions :

- Vantail :
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

VARIANTES ADMISES