


2VE EI60 - MODULAIRE

Référence Commerciale : M652L

MTF-121

PV FEU : EFR-15-003859

FEU : EI₂ 60 - Recto/ Verso



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 ^{ème} pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10 ^{ème} pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10 ^{ème} pour scellement dans : <ul style="list-style-type: none"> • cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm • cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini 		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10 ^{ème} Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par un primaire de protection appliqué au trempage Livré en 4 parties à assembler sur chantier		
VANTAUX	Vantaux égaux constitués de 2 modules de caisson, ép.57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100 ^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 ^{ème} Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Feu en traverse haute et battement + les montants de chaque module Battues rapportées entre les vantaux et l'assemblage des modules Masse surfacique : 42kg/m²	EQUIPEMENT	3 pivots renforcés Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : Crémone à levier
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 2000 à 3100 Largeur : 2401 à 3000 ATTENTION : 2 Vantaux EGAUX uniquement	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300 2400/2500/2800/3000/3100 Largeurs : 2500/2800/3000
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

Quincailleries :

- Serrure 3 points à mortaiser, axe à 65mm, entraxe 72mm, cylindre 40+40
- Serrure antipanique à barre 1 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Ferme-portes EN 1154 bras compas ou coulisse
- Sélecteur de fermeture
- Possibilité de remplacer la crémone à levier sur semi-fixe par une crémone rotative ; antipanique 2pts ; ou verrou d'urgence

Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte - voir « Adaptations spécifiques » [MTO-023-1](#)

Sur chaque vantail **IMPERATIVEMENT**

- « VL » : EI₂ 60, oculus carré ou rectangulaire

Contrôles d'accès :

- Contact à bille ou magnétique anti-intrusion

Verrouillage d'Issues de Secours :

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture

Finitions :

- **Vantail :**
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- **Huisserie :**
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

VARIANTES ADMISES