


PV FEU : EFR-16-002666

FEU : EI₂ 30 - Recto/ Verso



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 ^{ème} pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10 ^{ème} pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10 ^{ème} pour scellement dans : <ul style="list-style-type: none"> cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini 		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10 ^{ème} Barre d'écartement - Feuillure de 62x25 - Ensemble protégé par un primaire de protection appliqué au trempage Livré en 4 parties à assembler sur chantier		
VANTAUX	Vantaux égaux constitués de 2 modules de caisson, ép.57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100 ^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 ^{ème} Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint intumescent côté battement et traverse haute + montants des modules Battues rapportées de largeur 65mm entre vantaux et l'assemblage des modules Masse surfacique : 42kg/m²	EQUIPEMENT	3 pivots renforcés Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 25mm, entraxe 70mm, cylindre 40+40 Semi-fixe : crémone à levier
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 2000 à 3100 Largeur : 2401 à 3500 ATTENTION : 2 Vantaux EGAUX uniquement	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2200/2250/2300/2400/2500 2800/3000/3100 Largeurs : 2500/2800/3000/3100/3500

FINITIONS Prépeinture (à peindre)

Quincailleries :

- Serrure 3 points à mortaiser, axe à 65mm, entraxe 72mm, cylindre 40+40
- Serrure antipanique à barre 1 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Ferme-portes EN 1154 bras compas ou coulisse
- Sélecteur de fermeture
- Possibilité de remplacer la crémone à levier sur semi-fixe par une crémone rotative ; une antipanique 2pts ou un verrou d'urgence

Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte - voir «Adaptations spécifiques» [MTO-023-1](#)

Adaptation d'un oculus uniquement sur les modules de part et d'autre de la battue centrale de référence

- « VL » : EI₂ 60, oculus carré

Contrôles d'accès :

- Contact à bille ou magnétique anti-intrusion

Verrouillage d'Issues de Secours :

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture

Finitions :

- Vantail :
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

VARIANTES ADMISES