

TRAPPES DE VISITE



1V EI120 - TRAPPE HORIZONTALE

Référence Commerciale : M1201TH

MTF-290

PV FEU : EFR-14-001336

FEU : EI₂ 120

Dessous (opposé aux pivots)



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Uniquement par scellement au sol (Charge piéton maxi 250 Kg/m²)																													
HUISSERIE	Bâti cornière de 60x40 métallique 4 cotés en tôle d'acier - ép.30/10 ^e Feuillure finie de 57x37 - Pattes à scellement Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four																													
VANTAUX	Caisson ép. 51mm ; type « isoplan » Structure interne en tôle d'épaisseur 15/10 ^e Isolants minéraux en plaques Joint Intumescent périphérique Masse surfacique : 72kg/m ²	EQUIPEMENT	2 pivots Ø14mm avec axe démontable) 1 pion antidégondage Ø10mm (si H ≥ 995) Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 25mm, entraxe 70mm Poignées de manœuvre type artillerie																											
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'hubriserie)	Hauteur : 500 à 1000 Largeur : 500 à 1000	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Tableau dimensionnel : (passage libre d'hubriserie) <table><tr><td>H/L</td><td>500</td><td>600</td><td>800</td><td>1000</td></tr><tr><td>500</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>600</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>800</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			H/L	500	600	800	1000	500					600					800					1000				
H/L	500	600	800	1000																										
500																														
600																														
800																														
1000																														
FINITIONS	Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 15/10 ^e Parements en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.15/10 ^e																													

Quincailleries :

- Adjonction de vérins d'aide à l'ouverture (dimension passage : 510 mini)

VARIANTES ADMISES