

# B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



## 2V - ACOUSTIQUE / THERMIQUE - BATTANTE NON FEU


Référence Commerciale : MD 102 BS

MTI-040

PV ACOUSTIQUE : AC07-26008168/2

ACOUSTIQUE :  $R_w(C; Ctr) = 31(-1; -2)$

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,6 W / m<sup>2</sup>.K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 <sup>e</sup> Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 65x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil à la suisse		
VANTAUX	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine collée aux parements Battues rapportées avec joint d'étanchéité <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>	EQUIPEMENT	2 pivots Ø14mm (bague d'appui + cache fixe) 2 pions antidégradages Ø10mm Serrure antipanique 3 points Semi-fixe : verrous à bascule
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1500 à 2500 Largeur : 1200 à 2400	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900 2000/2200/2400
FINITIONS	Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100 <sup>e</sup>		

VARIANTES ADMISES

### Possibilité d'intégration en ambiance extérieure

#### Quincailleries :

- Bourrelet laine de verre Ø10 (si bâti non scellé)
- 3 pivots si hauteur de passage > 2235
- Possibilité de remplacer la serrure antipanique par :
  - Serrure sûreté 1 point à mortaiser, axe à 60mm, garniture et cylindre 40+40
  - Serrure sûreté 1 point à mortaiser, axe à 60mm, poignée extérieure fixe, cylindre 40+40 à bouton, béquille intérieure
  - Serrure 3 points à mortaiser, axe à 50mm cylindre 40+40
  - Serrure antipanique 1 ou 2 points, ½ cylindre 30+10
- Possibilité de remplacer verrous à bascule par une crémone à levier ; une serrure antipanique 2pts ou verrou d'urgence
- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Limiteur d'ouverture
- Sélecteur de fermeture
- Barres de condamnation rétractables et condamnables

#### Contrôles d'accès :

- Serrure électrique 1 point type Abloy 560 / 561
- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
- Gâche électrique EFF PROFIX Série 138 à rupture de courant
- Gâche électrique EFF PROFIX Série 118 à émission de courant
- Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
- Contact magnétique

#### Verrouillage d'Issues de Secours :

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
- Serrure ABLOY EL 561 DAS avec boîtier CKELDAS

#### Finitions :

- Vantail :
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huissérie :
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués



**Nota :** Les blocs-portes extérieurs installés sur des itinéraires d'évacuation (issues de secours) doivent être équipés de fermetures anti-paniques ou d'urgence conformes respectivement aux normes EN1125 et EN 179