

B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



1V - ACOUSTIQUE 32 / AEV / THERMIQUE - BATTANTE NON FEU

Référence Commerciale : M101LSA32

MTI-110

PV ACOUSTIQUE : RA-ACO0629

ACOUSTIQUE : $R_w(C; C_{tr}) = 32(-2; -2)$

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,5 W / m².K

ETANCHEITE : Classement $A^*_3.E^*_{3B}.V^*_{C2}$



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10ème - Bourrelet laine de verre Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil à la suisse - Casquette rejet d'eau (AEV)		
VANTAUX	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100 ^{ème}) Plinthe rejet d'eau Masse surfacique : 27kg/m ²	EQUIPEMENT	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Serrure antipanique 1 point avec ou sans garniture extérieure
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1500 à 2500 Largeur : 700 à 1200	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400 2500 Largeurs : 800/850/900/950/1000/1100/1200
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES	Quincailleries : • 3 paumelles si largeur passage > 1000 • Serrure sûreté 1 point à mortaiser, axe à 60mm, poignée extérieure fixe, cylindre 40+40 à bouton, béquille intérieure • Serrure 3 points à mortaiser, axe à 50mm cylindre 40+40 à bouton • Serrure antipanique 3 points avec ou sans garniture extérieure et cylindre 30+10 • Battue de protection • Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5 • Ferme-porte encastré, EN 2-4, pour largeur passage 700 à 1050maxi • Limiteur d'ouverture • Barres de condamnation rétractables et condamnables
	Contrôles d'accès : • Serrure électrique 1 point à sortie libre et entrée contrôlée • Serrure électrique 1 point à sortie et entrée contrôlées • Contact à bille ou magnétique anti-intrusion • Gâche électrique PROFIX Série 138 à rupture ou gâche électrique PROFIX Série 118 à émission • Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
	Verrouillage d'Issues de Secours : • 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture • Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier
	Finitions : • <u>Vantail :</u> ➢ Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée ➢ Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés) • <u>Huissérie :</u> ➢ Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués