

B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE



2V - ACOUSTIQUE 32 / AEV / THERMIQUE - BATTANTE NON FEU

Référence Commerciale : M102LSA32

MTI-120

PV ACOUSTIQUE : RA-ACO0628

ACOUSTIQUE : $R_w(C; C_{tr}) = 33(-2; -3)$

THERMIQUE : Amb. ext. = 1,4 W / m².K

ETANCHEITE : Classement A*₄.E*_{6B}.V*_{C2}



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10ème - Bourrelet laine de verre Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Seuil à la suisse - Casquette rejet d'eau (AEV)		
VANTAUX	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine isolante collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100 ^{ème}) Battues rapportées avec joint d'étanchéité Plinthe rejet d'eau Masse surfacique : 27kg/m²	EQUIPEMENT	2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) Serrure antipanique 3 points Semi-fixe : crémone à levier
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1500 à 2500 Largeur : 1200 à 2400 avec 350mini pour le semi-fixe Vantaux égaux ou inégaux	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900 2000/2200/2400
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

Quincailleries :

- 3 paumelles si largeur passage > 2000
- Possibilité de remplacer la crémone à levier par une crémone rotative ; des verrous à bascule ; une serrure antipanique 2pts ou un verrou d'urgence 2pts
- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Ferme-porte encastré, EN 2-4, uniquement sur vantail principal
En vantaux égaux : largeur passage 1300 à 2100maxi /En vantaux inégaux : largeur passage 1200 à 2100maxi
- Sélecteur de fermeture
- Barres de condamnation rétractables et condamnables

Contrôles d'accès :

- Contact à bille ou magnétique anti-intrusion
- Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique

Verrouillage d'Issues de Secours :

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture

Finitions :

- Vantail :
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huissérie :
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

VARIANTES ADMISES