

B.P. ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE




2V - ACOUSTIQUE 32 / THERMIQUE - BATTANTE MODULAIRE NON FEU

Référence Commerciale : M152LS32

MTI-132

PV ACOUSTIQUE : RA-ACO1854 ACOUSTIQUE : $R_w (C ; C_{tr}) = 33(-1 ; -2)$
THERMIQUE : Amb. ext. = 1,4 W / m².K



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 ^{ème} (à assembler sur site) Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 66x25 mm - Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif Bourrelet laine de verre - Seuil à la suisse		
VANTAUX	MODULAIRES Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine collée aux parements en tôle d'acier galvanisée (ép.75/100 ^{ème}) Battues rapportées entre les 2 vantaux et l'assemblage des modules Masse surfacique : 27kg/m²	EQUIPEMENT	3 paumelles PM2D renforcées réglables (fourreau/cache) Serrure sûreté 1 pt à mortaiser, axe à 60mm Semi-fixe : crémone à levier
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 2000 à 3100 Largeur : 2501 à 3000 Attention : 2 vantaux égaux uniquement	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 3000/3100 Largeurs : 2800/3000
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES	Quincailleries : - Serrure sûreté 1 point à mortaiser, axe à 60mm, poignée extérieure fixe, cylindre 40+40 à bouton, béquille intérieure - Serrure 1 point à mortaiser DENY réf. 11860 - Serrure antipanique 1, 2 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10 - Possibilité de remplacer la crémone à levier par une crémone rotative ; une serrure antipanique 2pts ou un verrou d'urgence 2pts - Ferme-portes - bras à coulisse, EN 5-6 - Ferme-portes - bras compas, EN 5
	Contrôles d'accès : Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
	Verrouillage d'Issues de Secours : 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
	Finitions : Vantail : - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés) Huissérie : - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués