

## 1V - BATTANTE NON FEU

Référence Commerciale : MD 101 B

**MTT-010**



<b>SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE</b>	Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage		
<b>HUISSERIE</b>	Bâti métallique en tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10 <sup>e</sup> Assemblage mécanique des montants et de la traverse - Fixation avec 2 vérins de réglage Feuillure de 65x25mm - Joint d'étanchéité à une lèvres, adhésif		
<b>VANTAUX</b>	Caisson ép. 56.5mm ; type « isoplan » Ame pleine collée aux parements <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>	<b>EQUIPEMENT</b>	2 pivots Ø14mm (bague d'appui + cache fixe) 2 pions antidéformations Ø10mm Serrure sûreté 1 pt à mortaiser, axe à 60mm
<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Passage Libre d'huissierie)	Hauteur : 1000 à 3100 Largeur : 400 à 1200	<b>DOMAINE DIMENSIONNEL</b> (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400/2500 2800/3000/3100 Largeurs : 800/850/900/950/1000/1100/1200
<b>FINITIONS</b>	Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100 <sup>e</sup>		

VARIANTES ADMISES

### Quincailleries :

- 3 pivots si hauteur de passage > 2235
- 4 pivots si hauteur de passage > 2500
- Remplacement des pivots par 3 charnières invisibles
- Serrure sûreté 1 point à mortaiser, axe à 60mm, poignée extérieure fixe, cylindre 40+40 à bouton, béquille intérieure
- Serrure 1 point à mortaiser DENY réf. 11860
- Serrure 3 points à mortaiser, axe à 50mm cylindre 40+40
- Serrure antipanique 1, 2 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Battue de protection
- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5 ou bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Limiteur d'ouverture
- Barres de condamnation rétractables et condamnables
- Grilles de ventilation en acier galvanisé 400x300mm en partie haute et/ou basse (surface de passage d'air 0,072 m<sup>2</sup>)
- Grilles de ventilation en acier galvanisé 600x300mm en partie haute et/ou basse (surface de passage d'air 0,109 m<sup>2</sup>)
- Grilles de ventilation en acier galvanisé 740x600mm en partie haute ou basse (surface de passage d'air 0,312 m<sup>2</sup>)
- Seuil suisse ou joint balai

### Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE : (MTO-005)

### Contrôles d'accès :

- Serrure électrique 1 point type Abloy 560 / 561
- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
- Gâche électrique EFF PROFIX Série 138 à rupture de courant
- Gâche électrique EFF PROFIX Série 118 à émission de courant
- Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique
- Contact magnétique

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
- Serrure ABLOY EL 561 DAS avec boîtier CKELDAS

### Finitions :

- Vantail :
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huissierie :
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués