

B.P.BATTANTS




2V EI30 GD - THERMIQUE

Référence Commerciale : M302LHU

MTU-042

PV FEU : 08-A-203

FEU : EI₂ 30 - Recto/ Verso



THERMIQUE : Amb. ext. = 1,8 W / m².K

<p>SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE</p>	<p>Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10^{ème} pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10^{ème} pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10^{ème} pour scellement dans : <ul style="list-style-type: none"> cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini </p>		
<p>HUISSERIE</p>	<p>Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10^{ème} Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Feuillure finie de 65x25 isophonique et seuil suisse avec joint d'étanchéité à l'air Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four</p>		
<p>VANTAUX</p>	<p>Caisson ép. 57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10^{ème} Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques renforcées Battue rapportées avec joint adhésif Joint Intumescent côté battement et traverse haute Masse surfacique : 42kg/m²</p>	<p>EQUIPEMENT</p>	<p>3 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache) 2 pions antidégradages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm tête de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : verrous à bascule</p>
<p>DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)</p>	<p>Hauteur : 2000 à 3100 Largeur : 1200 à 2400 Petit vantail : 418mini (hors battue) Grand vantail : 1218maxi (hors battue)</p>	<p>DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)</p>	<p>Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400 2500/2800/3000/3100 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000 2100/2200/2400</p>
<p>FINITIONS</p>	<p>Prépeinture (à peindre)</p>		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Serrure 1 point à mortaiser DENEY réf.11860
- Serrure 3 points à mortaiser, axe à 65mm, entraxe 72mm cylindre 40+40
- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
- Ferme-portes EN 1154 bras compas ou coulisse
- Sélecteur de fermeture
- Possibilité de remplacer les verrous à bascule sur semi-fixe par crémonne à levier ou rotative ; antipanique 2pts ; verrous auto encastrés ou verrou d'urgence

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique 1 point à sortie libre et entrée contrôlée
- Serrure électrique 1 point à sortie et entrée contrôlées
- Contact à bille ou magnétique anti-intrusion
- Contrôle d'accès par gâche électrique à émission de courant EFF 118F PROFIX
- Possibilité de contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par poignée électrique

Verrouillage d'Issues de Secours :

- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
- Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier

Finitions :

- **Vantail :**
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- **Huisserie :**
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

