BLOCS-PORTES NON FEU

1V VITRE - ACOUSTIQUE 35dB

Référence Commerciale : 1V GV SA

MVA-0001

PV ACOUSTIQUE : 404/16/176/7 **ACOUSTIQUE :** R_w (C ; Ctr) = 35(0 ; -1)

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : • murs béton ou parpaings creux ou pleins, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60 (Cloison sans agrément acoustique)
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Pin ; Hêtre ; Frêne ; Chêne et Châtaigner LCA) ou exotique (Méranti LCA) de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec Joint d'étanchéité à l'air
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Masse surfacique du vantail avec PVB : 31kg/m²
FERRAGE	4 paumelles 160x80 sur roulement à billes Serrure sûreté et gâche 1 point Joint balai en traverse basse
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2240 Largeur : 730 à 1030 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
VITRAGE	Vitrage feuilleté 44.2ac épaisseur 9mm résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)
FINITIONS	A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Possibilité de remplacer le joint balai R_w (C ; Ctr) = 35(0 ; -1) par une plinthe automatique : R_W (C ; Ctr) = 36 (-1 ; -2) dB

Quincailleries :
- Serrure BCS
- Serrure pour cylindre 30/45 (suivant garniture porte)
- Serrure multipoints
- Serrure anti panique (traverse intermédiaire obligatoire)
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Ferrage par charnières invisibles
- Ferme-porte en applique
- Ferme-porte encastré Multi Genius (Largeur = mini 630)
- Ferme-porte encastré DORMA ITS96 EN2-4 avec glissière encastrée dans traverse haute G96 N20 standard
- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :
- Huisserie 4 faces (Bloc Fenêtre)
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire de section 146 x 56 / Petits bois décoratifs collés de section 50 x 10

Vitrages :
- Possibilité de vitrages sérigraphiés

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)