

BLOCS-PORTES DAS EW30



2V EW30 DAS VITRE - BANDEAU GROOM - FEUILLURE

Référence Commerciale : 2V GV SA30 BANDEAU

MVD-0011

PV FEU : EFR-15-000823
PV DAS : SA 120005

FEU : E30-EW₁₃₀ / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 - cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EI30 ou EI60									
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent									
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m ² avec PVB : 34kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2455 Largeur fond de Feuillure : 2253 maxi Vantaux égaux Service : 730 à 1130 Semi-fixe : 730 à 1130 Vantaux inégaux Service : 930 à 1230 Semi-fixe : 430 à 1030 (limite de fabrication GROOM : FF = 1400mini)							
FERRAGE	4 paumelles PICARDES - Sans condamnation Sélecteur de fermeture + levier d'entraînement		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes							
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)									
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique UCS V2 Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)							
			<table><tr><th>24V Rupt</th><th>48V Rupt</th><th>24V Emis</th><th>48V Emis</th></tr><tr><td>3.1 W</td><td>3.1 W</td><td>6.4 W</td><td>6.4 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	3.1 W	3.1 W	6.4 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis							
3.1 W	3.1 W	6.4 W	6.4 W							
FINITIONS	A peindre / A vernir									

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Ferme-porte GR500 bras glissière (force 3 à 5)
 - Choix de l'alimentation électrique de bandeau (à gauche ou à droite)
 - Contacts de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau
- Quincailleries :**
- joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'hubriserie et de battement
 - Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
 - Serrure à sortie toujours libre associée à verrous automatiques, un verrou d'urgence ou antipanique BRICARD / JPM / VACHETTE / LA CROISSEE DS
 - Serrure de sûreté (**sur dérogation de la Commission de Sécurité**) associée à verrous automatiques, un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
 - Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM (**obligation d'une traverse intermédiaire**)
- Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Assemblage spécifique :**
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
 - Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
 - Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée
- Vitrages :** Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage
- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (**ép. vitrage maxi = 29mm**)
 - Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Contrôles d'accès :**
- Serrure électrique ABLOY ou DORMA à sortie toujours libre ou DAS issues de secours, associée à un passe-câble installé dans le vantail au travers de l'hubriserie
 - Gâche électrique (rupture ou émission) EFF Série 1-8, associée à une serrure BCS (ou une serrure de sûreté **sur dérogation de la Commission de Sécurité**)
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'hubriserie avec contrepartie dans chaque vantail
- Montage en milieu humide :**
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone
- Montage en milieu soumis aux UV :**
Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)