

BLOCS-PORTES DAS EI30



2V EI30 DAS VITRE - BANDEAU ENCASTRE DORMA - CHANT DROIT

Référence Commerciale : 2V GV SA30 BANDEAU ENCASTRE

MVD-0033

PV FEU : EFR-15-000823
PV DAS : SA 120005

FEU : E30-EI₁₃₀ / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EI30 ou EI60				
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent (hauteur traverse élargie à 72)				
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Battement chants droits avec joint intumescent Joint intumescent traverse haute Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m ² avec PVB : 48kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2455 Largeur service : 790 à 1100 Largeur semi-fixe : 530 à 1100 rapport : Semi-fixe / Service ≥ 0.46 (limite de fabrication DORMA : FF = 1369mini)		
FERRAGE	4 ou 5 paumelles 160x80 sur roulement à billes (suivant les dimensions) Sans point de condamnation		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes		
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)				
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA G96 GSR EMF1 Ferme-porte encastré DORMA ITS96 EN2-4 Angle Maxi en attente : 120° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement	Consommation (*)			
		<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table>		24V Rupt	48V Rupt
24V Rupt	48V Rupt				
1.4 W	2.2W				
FINITIONS	A peindre / A vernir				

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Contact de position de sécurité
- Possibilité de 2 glissières G96 EMF

Quincailleries :

- Ferrage par 4 ou 5 paumelles 160x80 INOX

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire (MVO-205) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)