

BLOCS-PORTES DAS EI30



1V EI30 DAS VITRE - LINTEAU GRL100 - SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 1V GV30 DA LINTEAU

MVD-0061

PV FEU : 11-A-348
PV DAS : SA 120003

FEU : E30-EI₁30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98			
HUISSERIE	Traverse et Fileurs verticaux en bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et Châtaigner LCA) Traverse : section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier Fileurs verticaux : section 118 x 12 avec joint intumescent			
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Joint intumescent sur montants et traverse haute Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m ² avec PVB : 48kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2438	
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90° (avec butée de porte OBLIGATOIRE)		Largeur : 730 à 1130	
		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes		
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)			
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : à rupture • Télécommandé sous 24 ou 48 volts • Autocommandé sous 24 volts uniquement		Consommation (*)	
			24V Rupt	48V Rupt
			0.6 W	0.8 W
		(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée		
FINITIONS	A peindre / A vernir			

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Dispositif anti-réarmement involontaire
 - Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours
- Assemblage spécifique :**
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
 - Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
 - Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée
- Vitrages :**
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
 - Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
 - DORMA ML (Vantail mini 930)
- Montage en milieu humide :**
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone
- Montage en milieu soumis aux UV :**
Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)