BLOCS-PORTES DAS EI30

2V EI30 DAS VITRE - LINTEAU GRL200 - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 2V GV30 DA LINTEAU

MVD-0066

PV FEU : 11-A-349
PV DAS : SA 120003

FEU : E30-EI$_1$30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98
HUISSERIE	Traverse en bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et Châtaigner LCA) section mini 118 x 76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Joint intumescent sur montants et traverse haute Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m^2 avec PVB : 48kg/ m^2
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90° (avec butée de porte OBLIGATOIRE)
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2438 Largeur service : 430 à 1130 Largeur semi-fixe : 430 à 1130 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3,4 ou 5) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	A peindre / A vernir

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
5.4 W	6.4 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire (MVO-205) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

Verrouillage d'Issues de Secours :
- GROOM GRS 623 (MBO-057)
- DORMA ML (L mini vantail 730)

Montage en milieu humide :
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone

Montage en milieu soumis aux UV :
Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)