

# BLOCS-PORTES DAS EI30



## 2V EI30 DAS VITRE - LINTEAU GRL200 SANS MONTANT AVEC FILEUR

Référence Commerciale : 2V GV30 DA LINTEAU

MVD-0067

PV FEU : 11-A-349  
PV DAS : SA 120003

FEU : E30-EI<sub>1</sub>30 / R/V  
CERTIFICAT : 131/16/2091



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98</li> </ul>				
HUISSERIE	Traverse et Fileurs verticaux en bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et Châtaigner LCA) ou exotique (Méranti LCA) Traverse : section mini 118 x 76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier Fileurs verticaux : section 118 x 12 avec joint intumescent				
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Joint intumescent sur montants et traverse haute Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m <sup>2</sup> avec PVB : 48kg/ m <sup>2</sup>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)  Hauteur : 1840 à 2438  Largeur service : 430 à 1130 Largeur semi-fixe : 430 à 1130			
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90° (avec butée de porte OBLIGATOIRE)				
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3,4 ou 5) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot	Consommation (*)			
	<b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts</li> <li>Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>24V Rupt</td> <td>48V Rupt</td> </tr> <tr> <td>5.4 W</td> <td>6.4 W</td> </tr> </table> <p>(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée</p>	24V Rupt	48V Rupt	5.4 W
24V Rupt	48V Rupt				
5.4 W	6.4 W				
FINITIONS	A peindre / A vernir				

VARIANTES ADMISES

### Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

### Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

### Vitrages :

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (L mini vantail 730)



### Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide  
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



### Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV  
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)