

BLOCS-PORTES DAS EI30



1V EI30 DAS VITRE - MATERNELLE - BANDEAU DORMA

Référence Commerciale : 1V GV SA30 BANDEAU

MVD-0087

PV FEU : EFR-15-000822  
PV DAS : SA 120005

FEU : E30-EI<sub>1</sub>30 / R/V  
CERTIFICAT : 131/16/2091



|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE                                              | « A l'avancement » ou « Après coup » : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li><li>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60</li></ul> |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| HUISSERIE                                                               | Huisserie bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| VANTAUX                                                                 | Cadre bois européen/exotique 123x56<br>Ep.56mm<br>Contrefeuillure 3 côtés<br>Joint intumescent montant fermeture<br>Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m <sup>2</sup><br>avec PVB : 48kg/ m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                             | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Hauteur : 1840 à 2823<br>2750 maxi en essence chêne et frêne<br>2780 maxi en essence hêtre à vernir                                                   |          |          |       |      |
| FERRAGE                                                                 | 4 paumelles 160x80 sur roulement à billes (paumelle basse déportée)<br>Serrure BCS axe béquille à 1297 du sol fini (1300 maxi pour accessibilité aux personnes handicapées)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Largeur : 730 à 1230                                                                                                                                  |          |          |       |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondante |          |          |       |      |
| VITRAGE                                                                 | Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| EQUIPEMENTS                                                             | Bandeau DORMA G EMF<br>Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi en attente : 120°<br><b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts</li><li>• Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li></ul>                                                                                                                                                                  |                                      | Consommation (*)                                                                                                                                      |          |          |       |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table>                                                        | 24V Rupt | 48V Rupt | 1.4 W | 2.2W |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 24V Rupt                                                                                                                                              | 48V Rupt |          |       |      |
| 1.4 W                                                                   | 2.2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |
| FINITIONS                                                               | A peindre / A vernir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                       |          |          |       |      |

VARIANTES ADMISES

**Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable**

**Équipements :**

- Ferme-porte DORMA TS 93 (force 2 à 5)
- Contact de position de sécurité

**Quincailleries :**

- Joint d'étanchéité à l'air
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Serrure de sûreté (sur dérogation de la Commission de Sécurité)
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM (obligation d'une traverse intermédiaire)

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

**Assemblage spécifique :**

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire (MVO-205) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

**Vitrages :**

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

**Contrôles d'accès :**

- Serrure électrique ABLOY ou DORMA à sortie toujours libre ou DAS issues de secours, associée à un passe-câble installé dans le vantail au travers de l'hubrisserie
- Gâche électrique (rupture ou émission) EFF Série 1-8, associée à une serrure BCS (ou une serrure de sûreté sur dérogation de la Commission de Sécurité)

**Verrouillage d'Issues de Secours :**

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'hubrisserie avec contrepartie dans le vantail



**Montage en milieu humide :**

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide  
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



**Montage en milieu soumis aux UV :**

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV  
Une seule face peut être exposée aux UV (préciser à la Cde)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)