

BLOCS-PORTES DAS EI30



2V EI30 DAS VITRE - MATERNELLE - FP GROOM - FEUILLURE

Référence Commerciale : 2V GV SA30 FP

MVD-0088

PV FEU : EFR-15-000823
PV DAS : SA 120004

FEU : E30-EI₁₃₀ / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091



| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » : <ul style="list-style-type: none"> murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|----------|----------|----------|----------|-------|------|-------|-------|
| HUISSERIE | Huisserie bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent | | | | | | | | | | |
| VANTAUX | Cadre bois européen/exo. 123x56 Ep.56mm Contrefeuillure 3 côtés Battement feuilluré avec joint intumescent Joints anti-pince-doigts avec joints intumescent (1140 de hauteur maxi) Masse surfacique du vantail : sans PVB : 43kg/ m ² avec PVB : 48kg/ m ² | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Hauteur : 1840 à 2455 | | | | | | | | |
| FERRAGE | 4 ou 5 paumelles 160x80 sur roulement à billes (suivant les dimensions) (paumelle basse déportée) Serrure BCS et gâche 1 point Axe béquille standard 1297 du sol fini (1300 maxi pour accessibilité aux personnes handicapées) - Verrou d'urgence obligatoire | | Largeur fond de Feuillure : 2253 maxi Vantaux égaux Service : 930 à 1130 Semi-fixe : 930 à 1130 Vantaux inégaux Service : 930 à 1230 Semi-fixe : 830 à 1030 | | | | | | | | |
| VITRAGE | Vitrage feuilleté EI30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J) | | | | | | | | | | |
| EQUIPEMENTS | Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi en attente : 170° Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : <ul style="list-style-type: none"> Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement | Consommation (*) <table border="1"> <thead> <tr> <th>24V Rupt</th> <th>48V Rupt</th> <th>24V Emis</th> <th>48V Emis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.2 W</td> <td>1.6W</td> <td>5.8 W</td> <td>5.8 W</td> </tr> </tbody> </table> | | 24V Rupt | 48V Rupt | 24V Emis | 48V Emis | 1.2 W | 1.6W | 5.8 W | 5.8 W |
| 24V Rupt | 48V Rupt | 24V Emis | 48V Emis | | | | | | | | |
| 1.2 W | 1.6W | 5.8 W | 5.8 W | | | | | | | | |
| FINITIONS | A peindre / A vernir | | | | | | | | | | |

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Équipements :

- Ferme-porte GR500 bras glissière (force 3 à 5)
- Dispositif anti-réarmement
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'hubriserie
- Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)

Quincailleries :

- joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'hubriserie et de battement
- Ferrage par 4 ou 5 paumelles 160x80 INOX
- Serrure à sortie toujours libre associée à verrou d'urgence ou antipanique BRICARD / JPM / VACHETTE / LA CROISSEE DS
- Serrure de sûreté (sur dérogation de la Commission de Sécurité) associée à un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM (obligation d'une traverse intermédiaire)

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire (MVO-205) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages : Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique ABLOY ou DORMA à sortie toujours libre ou DAS issues de secours, associée à un passe-câble installé dans le vantail au travers de l'hubriserie
- Gâche électrique (rupture ou émission) EFF Série 1-8, associée à une serrure BCS (ou une serrure de sûreté sur dérogation de la Commission de Sécurité)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'hubriserie avec contrepartie dans le vantail



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (préciser à la Cde)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)