

BLOCS-PORTES DAS EW30



1V EW30 DAS VITRE - MATERNELLE - BANDEAU ENCASTRE DORMA

Référence Commerciale : 1V GV SA30 BANDEAU ENCASTRE

MVD-0116

PV FEU : EFR-15-000822
PV DAS : SA 120005

FEU : E30-EW₁30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60						
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Chêne ; Hêtre et châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent						
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Ep.56mm Contrefeuillure 3 côtés Joint intumescent montant fermeture Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m ² avec PVB : 34kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2823 2750 maxi en essence chêne et frêne 2780 maxi en essence hêtre à vernir Largeur : 730 à 1100				
FERRAGE	4 paumelles 160x80 sur roulement à billes (paumelle basse déportée) Serrure BCS axe béquille à 1297 du sol fini (1300 maxi pour accessibilité aux personnes handicapées)		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)						
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA G EMF1 Ferme-porte encastré DORMA ITS96 EN2-4 Angle Maxi en attente : 120° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement	Consommation (*)					
		<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table>		24V Rupt	48V Rupt	1.4 W	2.2W
		24V Rupt	48V Rupt				
1.4 W	2.2W						
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée							
FINITIONS	A peindre / A vernir						

VARIANTES ADMISES

- Nota :** En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable
- Équipements :**
- Contact de position de sécurité
- Quincailleries :**
- Joint d'étanchéité à l'air
 - Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
 - Serrure de sûreté (**sur dérogation de la Commission de Sécurité**)
 - Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM (**obligation d'une traverse intermédiaire**)
- Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Assemblage spécifique :**
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
 - Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
 - Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée
- Vitrages :**
- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (**ép. vitrage maxi = 29mm**)
 - Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
 - Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage
- Contrôles d'accès :**
- Serrure électrique ABLOY ou DORMA à sortie toujours libre ou DAS issues de secours, associée à un passe-câble installé dans le vantail au travers de l'hubrisserie
 - Gâche électrique (rupture ou émission) EFF Série 1-8, associée à une serrure BCS (ou une serrure de sûreté **sur dérogation de la Commission de Sécurité**)
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'hubrisserie avec contrepartie dans le vantail



Montage en milieu humide :
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuilure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :
Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (préciser à la Cde)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)