BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EW30

1V EW30 VITRE - SPF

Référence Commerciale : 1V GV SA30

MVF-0003

PV FEU : EFR-15-000822

FEU : E30-EW$_1$30 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Hêtre; Frêne; Chêne et Châtaigner LCA) ou exotique (Méranti LCA) de section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Joint intumescent montant fermeture Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m^2 avec PVB : 34kg/ m^2
FERRAGE	4 paumelles 160x80 sur roulement à billes Sans point de condamnation
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1200 à 2823 2750 maxi en essence chêne et frêne 2780 maxi en essence hêtre à vernir Largeur : 430 à 1230 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)
EQUIPEMENTS	Ferme porte obligatoire
FINITIONS	A peindre / A vernir

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :
- Joint d'étanchéité à l'air
- Joint balai en partie basse
- Plinthe automatique
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Ferrage par charnières invisibles (Hauteur maxi = 2300 / Largeur = maxi 1030)
- Ferme-porte en applique (GROOM GR500 ou DORMA TS93)
- Ferme-porte encastré Multi Genius (Largeur = mini 630)
- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :
- Huisserie 4 faces (Bloc Fenêtre) - PV FEU : EFR-15-003844
- Simple ou double parclosage; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire de section 146 x 56 / Petits bois décoratifs collés de section 50 x 10 maxi
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :
- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) **(ép. vitrage maxi = 29mm)**
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

Montage en milieu humide:
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée; joint de vitrage silicone

Montage en milieu soumis aux UV:
Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)

Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte (MVO-500) ou latéral (MVO-505) section mini 88x68.
- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

Attention : meneau sans ferme-porte encastrés et charnières invisibles.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC 10-31-2767 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)