

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EW30



2V EW30 VITRE - FERME-PORTE ENCASTRE

Référence Commerciale : 2V GV SA30

MVF-0009

PV FEU : EFR-15-000823

FEU : E30-EW130 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60		
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Pin ; Hêtre ; Frêne ; Chêne et Châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Battement feuilluré avec joint intumescent Joint intumescent traverse haute Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m ² avec PVB : 34kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1200 à 2455 Largeur service : 730 à 1100 Largeur semi-fixe : 430 à 1100 rapport : Semi-fixe / Service ≥ 0.46
FERRAGE	4 paumelles 160x80 sur roulement à billes Serrure sûreté et gâche 1 point Verrous haut et bas sur le vantail semi fixe		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)		
EQUIPEMENTS	Ferme-porte encastré DORMA ITS96 EN2-4 sur le vantail de service Glissière encastrée G96 N20 standard		
FINITIONS	A peindre / A vernir		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie et de battement
- Joint balai en partie basse
- Plinthe automatique
- Serrure BCS
- Serrure pour cylindre 30/45 (suivant garniture porte)
- Serrure anti panique (traverse intermédiaire obligatoire)
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Ferrage par charnières invisibles (Hauteur maxi = 2300 / Largeur = maxi 1030)
- Bandeau ITS96 encastrée G96 GSR avec régulateur de fermeture (Hauteur traverse d'huissierie élargie à 72 pour un Fond de Feuillure de 1253 mini et un semi-fixe de 530mini)
- Remplacement des verrous hauts et bas par des crémones en applique
- Remplacement des verrous hauts et bas par des verrous automatiques
- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire (MVO-205) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (ép. vitrage maxi = 29mm)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)