

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60



2V EI60 VITRE - SPF - CHANT DROIT

Référence Commerciale : 2V GV SA60

MVF-0033

PV FEU : EFR-14-002723

FEU : EI60-EI₁60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60 (à l'avancement), d'épaisseur mini 98 • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120 (pose après coup), d'épaisseur mini 98 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EI60		
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Hêtre ; Chêne et Châtaigner LCA) section mini 78 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x68 Contrefeuillure 3 côtés Joints intumescents en périphérie Battement chants droits avec joint intumescent Masse surfacique du vantail : sans PVB : 58kg/ m ² avec PVB : 63kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL EL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1200 à 2645 Largeur service : 430 à 1100 (hauteur 2645 maxi) 430 à 1230 (hauteur 2400 maxi) Largeur semi-fixe : 430 à 1100 (hauteur 2645 maxi) 430 à 1230 (hauteur 2400 maxi)
FERRAGE	4 ou 5 paumelles 160x80 à roulement à billes (suivant les dimensions) Sans point de condamnation		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
VITRAGE	Vitrage feuilleté EI60 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J) Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage		
EQUIPEMENTS	Ferme-porte en applique (GROOM GR500 ou DORMA TS93) sur les deux vantaux		
FINITIONS	A peindre / A vernir		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- joint d'étanchéité à l'air
- Joint balai en partie basse
- Plinthe automatique
- Ferrage par 4 ou 5 paumelles 160x80 INOX
- Ferrage par charnières invisibles (Hauteur maxi = 2300 / Largeur = maxi 1030)
- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d'Issues de Secours (fiche 14 de la NF S 61-937): nous consulter

Assemblage spécifique :

- Traverse intermédiaire ([MVO-210](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)