

BLOCS-PORTES NON FEU



2V VITRE - FERME-PORTE ENCASTRE

Référence Commerciale : 2V GV SA

MVS-0013



| | | |
|----------------------------|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » : <ul style="list-style-type: none"> murs béton ou parpaings creux ou pleins, carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire (à l'avancement) sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, | |
| HUISSERIE | Huisserie bois européen (Pin ; Hêtre ; Frêne ; Chêne et Châtaigner LCA) section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) | |
| VANTAUX | Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Battement feuilluré Masse surfacique du vantail avec PVB : 31kg/ m ² | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) Hauteur : 1200 à 2823 2750maxi en essence chêne et frêne 2780maxi en essence hêtre à vernir Largeur service : 430 à 1100 Largeur semi-fixe : 430 à 1100 rapport : Semi-fixe / Service ≥ 0.46 |
| FERRAGE | 4 paumelles 160x80 sur roulement à billes Serrure sûreté et gâche 1 point Verrous haut et bas sur le vantail semi fixe | |
| VITRAGE | Vitrage feuilleté résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J) | |
| EQUIPEMENTS | Ferme-porte encastré DORMA ITS96 EN2-4 sur le vantail de service Glissière encastrée G96 N20 standard | |
| FINITIONS | A peindre / A vernir | |

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- joint d'étanchéité à l'air en feuillure d' huisserie et de battement
- Joint balai en partie basse
- Plinthe automatique
- Serrure BCS
- Serrure pour cylindre 30/45 (suivant garniture porte)
- Serrure anti panique (traverse intermédiaire obligatoire)
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Ferrage par charnières invisibles
- Bandeau ITS96 encastré G96 GSR avec régulateur de fermeture (Hauteur traverse d' huisserie élargie à 72 pour un Fond de Feuillure de 1253 mini et un semi-fixe de 530mini)
- Remplacement des verrous hauts et bas par des crémones en applique
- Remplacement des verrous hauts et bas par des verrous automatiques (bandeau ITS96 encastrée G96 GSR avec régulateur de fermeture obligatoire)
- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d' Issues de Secours

Assemblage spécifique :

- Huisserie 4 faces (Bloc Fenêtre)
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (**ép. vitrage maxi = 27mm**)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)